



Agilent U1241A/42A serisi ile daha düşük fiyata daha fazla fonksiyonellik!!!

[Bu Üründe KAMPANYA VAR!!!](#)

Daha fazla fonksiyonellik

- Güçlü arka ışık desteğiyle 10,000 sayımlı ekran
- Kademeli(diferansiyel) sıcaklık ve uyumlu oran değişkenlerini içeren geniş ölçüm fonksiyonu çeşitliliği
- Benzersiz anahtar sayacı ve veri işleme fonksiyonları (sadece U1242A)
- Geniş aksesuar seçimi

Düşük fiyat

- en düşük fiyat
- test raporları ve calibrasyon sertifikası için ekstra ücret alınmaz

[Data Sheet \(pdf\) >>](#)

[Quick Fact Sheet \(pdf\) >>](#)

[Interaktif Demo](#)

Ürün Özellikleri



Kıyaslayın, karar verin

- 10,000 sayımlı ekran
- 0.09% temel DC voltaj hata payı
- Gerçek RMS AC ölçümü
- Temel fonksiyonlar:
 - DCV, DCI, ACV, ACI, direnç, frekans, devamlılık, diyot testi
- Gelişmiş fonksiyonlar:
 - Sıcaklık, kapasitans, mikro-amp, anahtar sayacı, uyumlu oran (sadece U1242A), kademeli(diferansiyel) sıcaklık (sadece U1242A), veri işleme (sadece U1242A)

Kullanım kolaylığı

- Ayarlanabilir arka ışık
- Manuel veri işleme
- Gömülü anahtar sayacı ile daha kolay hata bulumu, uyumlu oran, çift/kademeli sıcaklık yetenekleri

Uzun ömür

- Darbelere dayanıklı dış kaplama
- CAT III 1000V voltaj-aşım koruyucusu
- CE, CSA, UL standartları sertifikaları
- Çalışma sıcaklık aralığı: -10°C - 50°C

Üstün özellikler

- 0.025% temel DC voltaj hata payı
- 10,000 sayımlı ekran
- Gerçek RMS AC
- Temel fonksiyonlar:
 - DCV, DCI, ACV, ACI, direnç, frekans, diyot testi, devamlılık

- Gelişmiş fonksiyonlar:
 - Sıcaklık, kapasitans, anahtar sayacı, uyumlu oran (sadece U1242A), kademeli(diferansiyel) sıcaklık (sadece U1242A), veri işleme (sadece U1242A)

- Min/Max kayıt
 - Ayarlanabilir Mavi LED arka ışık
 - Kalibrasyon sertifikası ve test raporları dahil
 - CAT III 1000V, CE, CSA, UL
 - Standart nakliye parçaları: test örnekleri, hızlı kullanım klavuzu, ürün referans CDsi, kalibrasyon sertifikası, test raporları.

El tipi Dijital Multimetre Serisi Karşılaştırma

	U1241A		
	U1242A	U1251A	U1252A
Çift Gösterge	+	+	+
Gösterge Sayımı	10,000	10,000	50,000
(her iki göstergede de)	50,000		
(her iki göstergede de)			
Gerçek RMS	AC	AC	AC
AC+DC			
Temel DC Hata Payı	0.09%	0.09% >	0.03%
0.025%			
Voltaj Aralığı	1,000 V	1,000 V	1,000 V
1,000 V			
Akım Aralığı	10 A	10 A	10 A
10 A			
Frekans Aralığı	100 kHz	100 kHz	1 MHz
20 MHz *			
Kare Dalga Çıkışı	N/A	N/A	N/A
*			
Sıcaklık & Tarama	K & T1	J & K, T1, T2, T1-T2 *	K & T1
J & K, T1			
Uyumlu Oran	N/A	*	N/A
N/A			
Anahtar Sayacı	*	+ *	N/A
N/A			
Veri İşleme	N/A	Manuel 100 kayıt	
&Aralıklı 200 kayıt	Manuel 100 kayıt		
&Aralıklı 200 kayıt			
(PC ye sınırsız)	Manuel 100 kayıt		
&Aralıklı 200 kayıt			
(PC ye sınırsız)			
Arayüz	N/A	N/A	IR-USB
IR-USB			
Aksesuarlar	Standart test örnekleri,		

test raporları, kalibrasyon sertifikası	Standart test örnekleri,
test raporları, kalibrasyon sertifikası	Standart test örnekleri,
timsah uçlu klipsler, SMT standart tutucu, mini standart tutucu, ince ayarlı test problemleri, yumuşak taşıma çantası, test raporları, kalibrasyon sertifikası,	
veri işleme yazılımı * timsah uçlu klipsler, SMT standart tutucu, mini standart tutucu, i nce ayarlı test problemleri, yumuşak taşıma çantası, pil şarj cihazı, test raporları, kalibrasyon sertifikası, veri işleme yazılımı *	Standart test örnekleri,

İlgili Linkler:

[Diğer el tipi cihazlar](#)

[El Tipi Osiloskoplar](#)

[El Tipi Kalibratör/Metre](#)

[El Tipi LCR Metre](#)

[Agilent Technologies E-mail Güncellemeleri ile Güncel Kalın!!!](#)

Son Agilent ürün, destek ve uygulamaları konularında en güncel bilgilere - ilgi alanlarınız doğrultusunda ulaşabilmek için Agilent E-mail güncellemelerine kayıt olun.

Ürün ile ilgili daha detaylı bilgi için [tıklayın](#).